

## DOWNLIGHT VARIO 290 28 830/840 WH ML

DOWNLIGHT VARIA, votre solution d'éclairage polyvalente. Un design rond et minimaliste. Disponible dans deux diamètres : 22 cm et 29 cm. Facile à installer. Équipée d'un interrupteur CCT, vous pouvez choisir votre température de couleur idéale (3 000 K ou 4 000 K). L'intensité lumineuse s'ajuste facilement grâce au régulateur de watts - jusqu'à 3 000 lumens pour la version de 29 cm. Deux modèles sont en outre disponibles : version On/off ou avec capteur PIR (capteur infrarouge passif).

### INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Réf.                                     | 1010398                      |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                            |
| Code IP                                  | IP20                         |
| Classe de résistance aux chocs           | IK 03                        |
| Montage                                  | Encastrément                 |
| Détails de montage                       | Plafond                      |
| Nombre de câblages en continu            | 21                           |
| Tension nominale primaire                | 220-240V ~50/60 Hz           |
| Courant / tension secondaire             | 80/170 mA                    |
| Classe de protection                     | II                           |
| Puissance en watts                       | 11 W                         |
| Température ambiante maximale            | 40 °C                        |
| Nombre de luminaires sur LS B16A         | 36                           |
| Nombre de luminaires sur LS C16A         | 60                           |
| Hauteur du courant d'appel               | 18 A                         |
| Durée du courant d'appel                 | 100 µs                       |
| Lumen                                    | 1550 / 1600 / 2950 / 3000 lm |
| Température de couleur                   | 3000/4000/3000/4000 Kelvin   |
| Angle de rayonnement                     | 110 °                        |
| Coloris                                  | blanc                        |
| IRC                                      | 80                           |
| UGR ≤                                    | 28                           |

## Source Lumineuse

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Durée de vie              | 50000 h |
| Risk Group                | 1       |
| Hauteur                   | 2.2 cm  |
| Diamètre                  | 29 cm   |
| Poids net                 | 0.73 kg |
| Poids brut                | 0.94 kg |
| Profondeur d'encastrement | 3 cm    |
| Diamètre d'encastrement   | 26.5 cm |