



DOWNLIGHT VARIO 220 22 830/840 WH ML PIR

DOWNLIGHT VARIA on monipuolinen valaistusratkaisu. Pyöreä, minimalistinen muotoilu. Saatavana kahtena halkaisijana: 22 cm ja 29 cm. Helppo asentaa. CCT-kytkimellä varustettuna voit valita ihanteellisen väri- ja lämpötilan (3000 K ja 4000 K). Valon voimakkuutta voidaan säätää joko kädellä tai teho- ja valaistustimellä - jopa 3000 lumenia 29 cm:n versiossa. Valaisimia on myöskin kaksi mallia: on/off ja PIR-anturilla varustettu.

TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1010399
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
IP-koodi	IP20
Iskunkestävyysluokka	IK 03
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Läpivientien määrä	30
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	90/180 mA
Suojausluokka	II
Teho	9 W
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	80
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	80
Virtavirran taso	6.34 A
Sysäysvirran kesto	38.8 µs
Lumen	1150 / 1200 / 2200 / 2250 lm
Sädekulma	110 °
väri	valkoinen
CRI	80
UGR ≤	28
Elinikä	50000 h

Valonlähteet

2432919

Riskiryhmä	1
Korkeus	2.2 cm
halkaisija	22.7 cm
Nettopaino	0.47 kg
Bruttopaino	0.63 kg
Asennussyvyys	3 cm
Asennuksen halkaisija	19.5 cm