

DOWNLIGHT VARIO 220 22 830/840 WH ML PIR

DOWNLIGHT VARIA, votre solution d'éclairage polyvalente. Un design rond et minimaliste. Disponible dans deux diamètres : 22 cm et 29 cm. Facile à installer. Équipée d'un interrupteur CCT, vous pouvez choisir votre température de couleur idéale (3 000 K ou 4 000 K). L'intensité lumineuse s'ajuste facilement grâce au régulateur de watts jusqu'à 3 000 lumens pour la version de 29 cm. Deux modèles sont en outre disponibles : version On/off ou avec capteur PIR (capteur infrarouge passif).

INFORMATIONS TECHNIQUES

| Réf. | 1010399 |
|--|------------------------------|
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Code IP | IP20 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 03 |
| Montage | Encastrement |
| Détails de montage | Plafond |
| Nombre de câblages en continu | 30 |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60 Hz |
| Courant / tension secondaire | 90/180 mA |
| Classe de protection | Ш |
| Puissance en watts | 9 W |
| Température ambiante maximale | 40 °C |
| Nombre de luminaires sur LS B16A | 80 |
| Nombre de luminaires sur LS C16A | 80 |
| Hauteur du courant d'appel | 6.34 A |
| Durée du courant d'appel | 38.8 µs |
| Lumen | 1150 / 1200 / 2200 / 2250 lm |
| Température de couleur | 3000/4000/3000/4000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 110° |
| Coloris | blanc |
| IRC | 80 |
| UGR≤ | 28 |
| | , |



Source Lumineuse



| Durée de vie | 50000 h |
|---------------------------|---------|
| Risk Group | 1 |
| Hauteur | 2.2 cm |
| Diamètre | 22.7 cm |
| Poids net | 0.47 kg |
| Poids brut | 0.63 kg |
| Profondeur d'encastrement | 3 cm |
| Diamètre d'encastrement | 19.5 cm |