

## DOWNLIGHT VARIO 220 22 830/840 WH ML PIR

DOWNLIGHT VARIA je vaša vsestranska rešitev za razsvetljavo. Okrogel, minimalističen dizajn. Na voljo v dveh premerih: 22 cm in 29 cm. Enostavna namestitev. Opremljena s stikalom CCT, s katerim lahko izberete svojo idealno barvno temperaturo (3000 K in 4000 K). Intenzivnost svetlobe lahko udobno regulirate z regulatorjem moči – do 3000 lumnov pri 29-centimetrski različici. Poleg tega sta na voljo dva modela: vklop/izklop in s senzorjem PIR.

### TEHNIČNI PODATKI

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Št. art.                            | 1010399                      |
| Število različnih svetlobnih rež    | 1                            |
| IP koda                             | IP20                         |
| Kategorija odpornosti proti udarcem | IK 03                        |
| Montaža                             | Vgradnja                     |
| Podrobnosti montaže                 | Strop                        |
| Število ožičenj                     | 30                           |
| Primarna nazivna napetost           | 220-240V ~50/60 Hz           |
| Sekundarni tok / napetost           | 90/180 mA                    |
| Zaščitni razred                     | II                           |
| El. moč                             | 9 W                          |
| maksimalna temperatura okolja       | 40 °C                        |
| Število svetilk pri LS B16A         | 80                           |
| Število svetilk na LS C16A          | 80                           |
| Raven zagonskega toka               | 6.34 A                       |
| Trajanje zagonskega toka            | 38.8 µs                      |
| Lumni                               | 1150 / 1200 / 2200 / 2250 lm |
| Barvna temperatura                  | 3000/4000/3000/4000 Kelvin   |
| Kot sevanja                         | 110 °                        |
| Barva                               | bela                         |
| CRI                                 | 80                           |
| UGR ≤                               | 28                           |

## Svetlobnega Vira

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| Življenjska doba | 50000 h |
| Risk Group       | 1       |
| Višina           | 2.2 cm  |
| Premer           | 22.7 cm |
| Neto teža        | 0.47 kg |
| Bruto teža       | 0.63 kg |
| Globina vgradnje | 3 cm    |
| Premer vgradnje  | 19.5 cm |