



## DOWNLIGHT VARIO 290 28 830/840 WH ML PIR

DOWNLIGHT VARIA ist Ihre Allround-Beleuchtungslösung. Ein rundes, minimalistisches Design. Erhältlich in zwei Durchmessern: 22 cm und 29 cm. Einfach zu installieren. Ausgestattet mit einem CCT-Schalter können Sie Ihre ideale Farbtemperatur (3000 K und 4000 K) wählen. Die Lichtintensität lässt sich bequem über den Watt-Regler regeln – bis zu 3000 Lumen bei der 29-cm-Version. Darüber hinaus gibt es zwei Modelle: Ein/Aus und mit PIR-Sensor.

### TECHNISCHE DATEN

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Art. Nr.                              | 1010400                      |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                            |
| IP Code                               | IP20                         |
| Schlagfestigkeitsklasse               | IK 03                        |
| Montage                               | Einbau                       |
| Montagedetails                        | Decke                        |
| Anzahl Durchverdrahtung               | 21                           |
| Primäre Nennspannung                  | 220-240V ~50/60 Hz           |
| Sekundär Strom / Spannung             | 80/160 mA                    |
| Schutzklasse                          | II                           |
| Wattage                               | 11 W                         |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C                        |
| Anzahl Leuchten an LS B16A            | 80                           |
| Anzahl Leuchten an LS C16A            | 134                          |
| Höhe Einschaltstrom                   | 10.4 A                       |
| Dauer Einschaltstrom                  | 82 µs                        |
| Lumen                                 | 1500 / 1600 / 2950 / 3000 lm |
| Lichtfarbtemperatur                   | 3000/4000 Kelvin             |
| Abstrahlwinkel                        | 110 °                        |
| Farbe                                 | weiss                        |
| CRI                                   | 80                           |
| UGR ≤                                 | 28                           |

## Lichtquelle

|                          |                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2432920                  |  |
| <b>Lebensdauer</b>       | 50000 h                                                                           |
| <b>Risikogruppe</b>      | 1                                                                                 |
| <b>Höhe</b>              | 2.2 cm                                                                            |
| <b>Durchmesser</b>       | 30 cm                                                                             |
| <b>Nettogewicht</b>      | 0.73 kg                                                                           |
| <b>Bruttogewicht</b>     | 0.95 kg                                                                           |
| <b>Ausschnittsform</b>   | TBD                                                                               |
| <b>Einbautiefe</b>       | 3 cm                                                                              |
| <b>Einbaudurchmesser</b> | 26.5 cm                                                                           |