



DOWNLIGHT VARIO 290 28 830/840 WH ML PIR

DOWNLIGHT VARIA on monipuolinen valaistusratkaisu. Pyöreä, minimalistinen muotoilu. Saatavana kahtena halkaisijana: 22 cm ja 29 cm. Helppo asentaa. CCT-kytkimellä varustettuna voit valita ihanteellisen värilämpötilan (3000 K ja 4000 K). Valon voimakkuutta voidaan säätää kätösti tehonsäätimellä - jopa 3000 lumenia 29 cm:n versiossa. Valaisimia on myöskin kaksi mallia: on/off ja PIR-anturilla varustettu.

TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1010400
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
IP-koodi	IP20
Iskunkestävyysluokka	IK 03
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Läpivientien määrä	21
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	80/160 mA
Suojausluokka	II
Teho	11 W
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	80
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	134
Virtavirran taso	10.4 A
Sysäysvirran kesto	82 µs
Lumen	1500 / 1600 / 2950 / 3000 lm
Valon värilämpötila	3000/4000 Kelvin
Sädekulma	110 °
väri	valkoinen
CRI	80
UGR ≤	28

Valonlähteet

2432920		Elinikä	50000 h
		Riskiryhmä	1
		Korkeus	2.2 cm
		halkaisija	30 cm
		Nettopaino	0.73 kg
		Bruttopaino	0.95 kg
		Asennussyvyys	3 cm
		Asennuksen halkaisija	26.5 cm