

DOWNLIGHT VARIO 290 28 830/840 WH ML PIR

DOWNLIGHT VARIA, votre solution d'éclairage polyvalente. Un design rond et minimaliste. Disponible dans deux diamètres : 22 cm et 29 cm. Facile à installer. Équipée d'un interrupteur CCT, vous pouvez choisir votre température de couleur idéale (3 000 K ou 4 000 K). L'intensité lumineuse s'ajuste facilement grâce au régulateur de watts - jusqu'à 3 000 lumens pour la version de 29 cm. Deux modèles sont en outre disponibles : version On/off ou avec capteur PIR (capteur infrarouge passif).

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1010400
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 03
Montage	Encastrément
Détails de montage	Plafond
Nombre de câblages en continu	21
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	75/150 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	11 W
Température ambiante maximale	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	80
Nombre de luminaires sur LS C16A	134
Hauteur du courant d'appel	10.4 A
Durée du courant d'appel	82 µs
Lumen	1500 / 1600 / 2950 / 3000 lm
Température de couleur	3000/4000/3000/4000 Kelvin
Angle de rayonnement	110 °
Coloris	blanc
IRC	80
UGR ≤	28

Source Lumineuse

	
--	---

Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	2.2 cm
Diamètre	30 cm
Poids net	0.73 kg
Poids brut	0.95 kg
Profondeur d'encastrement	3 cm
Diamètre d'encastrement	26.5 cm