



DOWNLIGHT VARIO 290 28 830/840 WH ML PIR

DOWNLIGHT VARIA è la soluzione illuminotecnica versatile che risponde alle tue esigenze. Un design dalle forme rotonde e minimalista. Disponibile in due diametri: 22 cm e 29 cm. Facile da installare. Dotato di un interruttore CCT, è possibile selezionare la temperatura di colore ideale (3000 K e 4000 K). L'intensità della luce può essere comodamente regolata tramite il regolatore della potenza, fino a 3000 lumen per la versione da 29 cm. Inoltre, sono disponibili due modelli: on/off e con sensore PIR.

DATI TECNICI

Articolo	1010400
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP20
Classe di resistenza all'urto	IK 03
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Numero di cablaggi	21
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	75/150 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	11 W
Temperatura ambiente massima	40 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	80
Numero di apparecchi a LS C16A	134
Livello di corrente di spunto	10.4 A
Durata della corrente di spunto	82 µs
Lumen	1500 / 1600 / 2950 / 3000 lm
Temperatura colore	3000/4000/3000/4000 Kelvin
Angolo di emissione	110 °
Colore	bianco
CRI	80
UGR ≤	28

Sorgente Luminosa

	
--	---

Durata	50000 h
Risk Group	1
Altezza	2.2 cm
Diametro	30 cm
Peso netto	0.73 kg
Peso lordo	0.95 kg
Profondità d'incasso	3 cm
Diametro d'incasso	26.5 cm