

DOWNLIGHT VARIO 290 28 830/840 WH ML PIR

DOWNLIGHT VARIA is je allround verlichtingsoplossing. Een rond, minimalistisch design. Verkrijgbaar in twee diameters: 22 cm en 29 cm. Eenvoudige installatie. Uitgerust met een CCT-schakelaar kun je je ideale kleurtemperatuur kiezen (3000 K en 4000 K). De lichtintensiteit kan eenvoudig worden geregeld met de wattagecontrole - tot 3000 lumen voor de 29 cm versie. Er zijn ook twee modellen: aan/uit en met PIR-sensor.

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1010400
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Schokbestendigheidsklasse	IK 03
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Aantal doorvoerbedrading	21
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	75/150 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	11 W
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	80
Aantal armaturen bij LS C16A	134
Niveau van inschakelstroom	10.4 A
Duur van inschakelstroom	82 µs
Lumen	1500 / 1600 / 2950 / 3000 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000/3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	110 °
Kleur	wit
CRI	80
UGR ≤	28

Lichtbron

	
--	---

Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	2.2 cm
Diameter	30 cm
Nettogewicht	0.73 kg
Brutogewicht	0.95 kg
Inbouwdiepte	3 cm
Inbouwdiameter	26.5 cm