



DOWNLIGHT VARIO 290 28 830/840 WH ML PIR

DOWNLIGHT VARIA is je allround verlichtingsoplossing. Een rond, minimalistisch design. Verkrijgbaar in twee diameters: 22 cm en 29 cm. Eenvoudige installatie. Uitgerust met een CCT-schakelaar kun je je ideale kleurtemperatuur kiezen (3000 K en 4000 K). De lichtintensiteit kan eenvoudig worden geregeld met de wattagecontrole - tot 3000 lumen voor de 29 cm versie. Er zijn ook twee modellen: aan-/uit en met PIR-sensor.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1010400
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK 03
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Aantal bij doorlussen	21
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	80/160 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	11 W
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	80
Aantal armaturen bij LS C16A	134
Niveau van inschakelstroom	10.4 A
Duur van inschakelstroom	82 µs
Lumen	1500 / 1600 / 2950 / 3000 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	110 °
Kleur	wit
CRI	80
UGR ≤	28

Lichtbron

2432920		Levensduur	50000 h
		Risk Group	1
		Hoogte	2.2 cm
		Diameter	30 cm
		Nettogewicht	0.73 kg
		Brutogewicht	0.95 kg
		Inbouwdiepte	3 cm
		Inbouwdiameter	26.5 cm