

DOWNLIGHT VARIO 290 28 830/840 WH ML PIR

DOWNLIGHT VARIA to wszechstronne rozwiązanie oświetleniowe. Okrągły, minimalistyczny design. Dostępna w dwóch średnicach: 22 cm i 29 cm. Łatwa w montażu. Wyposażona w przełącznik CCT, który pozwala wybrać idealną temperaturę barwową (3000 K i 4000 K). Intensywność światła można wygodnie regulować za pomocą regulatora mocy – do 3000 lumenów w wersji 29 cm. Ponadto dostępne są dwa modele: włącz/wyłącz i z czujnikiem PIR.

DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1010400
Różne wyjścia światła	1
Kod IP	IP20
Klasa odporności na uderzenia	IK 03
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Liczba przewodów przelotowych	21
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	75/150 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	11 W
Temperatura otoczenia	40 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	80
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	134
Poziom prądu rozruchowego	10.4 A
Czas trwania prądu rozruchowego	82 μs
Strumień świetlny	1500 / 1600 / 2950 / 3000 lm
Temperatura barwy światła	3000/4000/3000/4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	110 °
Kolor	biały
CRI	80
UGR ≤	28

Źródła światła

	
--	---

Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Wysokość	2.2 cm
średnica	30 cm
Waga netto	0.73 kg
Waga brutto	0.95 kg
Głębokość montażowa	3 cm
Średnica montażowa	26.5 cm