


FITU PD

E27, kamień, lampa wisząca, długość lampy wiszącej 500 cm, otwarta końcówka, 1 x max. 15 W, szary

FITU zapewnia maksymalną elastyczność w systemie MIX & MATCH firmy SLV. Zawieszenia z otwartym końcem kabla są dostępne w różnych kolorach, wykończeniach i materiałach – od klasycznych po modne, z naturalnymi materiałami, takimi jak trawertyn. Dzięki temu można indywidualnie zaprojektować swoją koncepcję oświetlenia. Dzięki oprawie E27 FITU idealnie nadaje się do dekoracyjnych źródeł światła, które nadają każdemu pomieszczeniu wyjątkowy charakter. Niezależnie od tego, czy jest stosowany pojedynczo, czy w zestawie z innymi oprawami: FITU wprowadza dekoracyjne akcenty do nowoczesnych wnętrz.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1010419
Oprawa	E27
Liczba opraw	1
Kod IP	IP20
Montaż	Wersja natynkowa
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Klasy ochrony	II
Wydajność	15 W
Kolor	szary
Wysokość	11.5 cm
średnica	6 cm
Długość zwisu	500 cm
Waga netto	0.84 kg
Waga brutto	0.98 kg

Zalecane źródło światła

1008163	LED Pływająca kula 150 , źródło światła LED, dym- ny czarny, E27, PHASE, 6 W, 1900 K
---------	---

Akcesoria

1004675	FITU , rozeta wpuszcz- ana, biała
145990	ADAPTER LAMPY WIS- ZĄCEJ , do 3-fazowej szyny wysokonapięcio- wej, kolor czarny, z akce- soriami montażowymi
143120	ADAPTER DO LAMP WISZĄCYCH , do wyso- konapięciowej 1-fazowej szyny natynkowej, kolor czarny, z uchwytem odciążającym kabla i ele- mentem gwintowanym
1004745	FITU , rozeta sufitowa bi- ała
1001542	ADAPTER LAMPY WIS- ZĄCEJ , do 3-fazowej szyny wysokonapięcio- wej, kolor biały beskidzki, z akcesoriami montažo- wymi
132610	ROZETA SUFITOWA FI- TU , rozeta potrójna, okrągła, czarna, z uch- wytem odciążającymi kabla
1004744	FITU , rozeta sufitowa czarna
143121	ADAPTER DO LAMP WISZĄCYCH , do wyso- konapięciowej 1-fazowej szyny natynkowej, kolor biały, z uchwytem odciążającym kabla i ele- mentem gwintowanym
1004674	FITU , rozeta wpuszcz- ana, czarna

132611	ROZETA SUFITOWA FI-TU , rozeta potrójna, okrągła, biała, z uchwyta- mi odciążającymi kabla
--------	---