




FITU PD

E27, acanalado, luminaria de suspensión, longitud de suspensión de 500 cm, extremo abierto del cable, 1 x máx. 15 W, negro

FITU garantiza la máxima flexibilidad en el sistema MIX & MATCH de SLV. Las suspensiones pendulares con extremos abiertos del cable están disponibles en varios colores, superficies y materiales, desde los más clásicos hasta los más actuales, con materiales naturales como el travertino. Esto le permite personalizar su concepto de iluminación. Gracias a su casquillo E27, FITU es ideal para lámparas decorativas que añaden un toque especial a las habitaciones. Ya se utilicen individualmente o dispuestas en una nube de luces, FITU aporta acentos decorativos a los espacios modernos de interior.



Datos técnicos

Art. N.º	1010420
Casquillo	E27
Número de casquillos	1
Código IP	IP20
Montaje	Superficie
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Clase de protección	II
Potencia	15 W
Color	negro
Altura	8.5 cm
Diámetro	4.5 cm
Longitud de suspensión	500 cm
Peso neto	0.36 kg
Peso bruto	0.42 kg
Página BIG WHITE	269

Bombilla recomendada

1008645	LED ST64 , bombilla led, color dorado, E27, 4 W, 1800 K
---------	---

Accesorios

1004675	FITU , rosetón empotrado blanco
145990	ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDIDA , para carril conductor trifásico de alta tensión, negro, incl. accesorio(s) de montaje
143120	ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDIDA , para carril de montaje monofásico, negro, incl. descarga de tracción y pieza roscada
1004745	FITU , rosetón de techo blanco
1001542	ADAPTADOR PARA LUMINARIAS DE SUSPENSIÓN , para barra conductora trifásica de alta tensión, blanco tráfico, incl. accesorios de montaje
132610	ROSETÓN DE TECHO FITU , rosetón de 3, redondo, negro, incl. descargas de tracción
1004744	FITU , rosetón de techo negro
143121	ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDIDA , para carril de montaje monofásico, blanco, incl. descarga de tracción y pieza roscada
1004674	FITU , rosetón empotrado negro

132611	ROSETÓN DE TECHO FITU , rosetón de 3, re- dondo, blanco, incl. des- cargas de tracción
--------	---