

## PANEL 60

**Deckenaufbauleuchte, rund, PHASE, 3000/4000K, 29 W, 90°, weiß**

Die neue PANEL 60 – die effiziente Lichtlösung für Büro- und Allgemeinbereiche. Mit schaltbarer Farbtemperatur (3.000/4.000 K), CRI>90, verbesserter Energieeffizienz und UGR<19 erfüllt sie alle Anforderungen an moderne Arbeitsplätze. Ideal als Ersatz für Bestandsanlagen: einfach austauschen und sofort profitieren!

## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Art. Nr.                              | 1010422                          |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                                |
| IP Code                               | IP20                             |
| Schlagfestigkeitsklasse               | IK 02                            |
| Schlagfestigkeit                      | 0.2 Joule                        |
| Montage                               | Aufbau                           |
| Montagedetails                        | Decke                            |
| Dimmbar                               | Ja                               |
| Technologie der Dimmung               | Phasenanschnitt, Phasenabschnitt |
| Primäre Nennspannung                  | 220-240V ~50/60 Hz               |
| Sekundär Strom / Spannung             | 750 mA                           |
| Schutzklasse                          | I                                |
| Wattage                               | 29 W                             |
| maximale Umgebungstemperatur          | 45 °C                            |
| Anzahl Leuchten an LS B16A            | 53                               |
| Anzahl Leuchten an LS C16A            | 53                               |
| Höhe Einschaltstrom                   | 3.06 A                           |
| Dauer Einschaltstrom                  | 224 µs                           |
| Lumen                                 | 3050 / 3300 lm                   |
| Lichtfarbtemperatur                   | 3000/4000 Kelvin                 |
| Abstrahlwinkel                        | 90 °                             |
| Farbe                                 | weiss                            |

## Lichtquelle

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                   |         |
|-------------------|---------|
| CRI               | 90      |
| UGR ≤             | 19      |
| Lebensdauer       | 50000 h |
| Risk Group        | 1       |
| Höhe              | 6 cm    |
| Durchmesser       | 60 cm   |
| Nettogewicht      | 4.8 kg  |
| Bruttogewicht     | 6.2 kg  |
| Ausschnittsform   | rund    |
| Einbautiefe       | 7 cm    |
| Einbaudurchmesser | 20 cm   |