

PANEL 60

Deckenaufbauleuchte, rund, PHASE, 3000/4000K, 29 W, 90°, weiß

Die neue PANEL 60 – die effiziente Lichtlösung für Büro- und Allgemeinbereiche. Mit schaltbarer Farbtemperatur (3.000/4.000 K), CRI>90, verbesserter Energieeffizienz und UGR<19 erfüllt sie alle Anforderungen an moderne Arbeitsplätze. Ideal als Ersatz für Bestandsanlagen: einfach austauschen und sofort profitieren!

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1010422
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenanschnitt, Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	750 mA
Schutzklasse	I
Wattage	29 W
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	53
Anzahl Leuchten an LS C16A	53
Höhe Einschaltstrom	3.06 A
Dauer Einschaltstrom	224 µs
Lumen	3050 / 3300 lm
Lichtfarbtemperatur	3000/4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	90 °
Farbe	weiss

Lichtquelle

	
--	---

CRI	90
UGR ≤	19
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Höhe	6 cm
Durchmesser	60 cm
Nettogewicht	4.8 kg
Bruttogewicht	6.2 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	7 cm
Einbaudurchmesser	20 cm