

## PANEL 60

**luminaria de superficie de techo, redonda, PHASE, 3000/4000 K, 29 W, 90°, blanco**

El nuevo PANEL 60, la solución de iluminación eficiente para oficinas y zonas generales. Con una temperatura de color conmutable (3000/4000 K), CRI>90, eficiencia energética mejorada y UGR<19, cumple todos los requisitos de los lugares de trabajo modernos. Ideal como sustituto de los sistemas existentes: ¡sustitución sencilla y beneficio inmediato!

### Datos técnicos

|                                          |                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Art. N.º                                 | 1010422                                    |
| Número de salidas de luz diferentes      | 1                                          |
| Código IP                                | IP20                                       |
| Clase de resistencia al impacto          | IK 02                                      |
| Resistencia al impacto                   | 0.2 Joule                                  |
| Montaje                                  | Superficie                                 |
| Detalles de montaje                      | Techo                                      |
| Dimerizable                              | Sí                                         |
| Tecnología de regulación                 | Corte de fase inicial, Corte de fase final |
| Voltaje nominal primario                 | 220-240V ~50/60 Hz                         |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 750 mA                                     |
| Clase de protección                      | I                                          |
| Potencia                                 | 29 W                                       |
| Temperatura ambiente máxima              | 45 °C                                      |
| Número de luminarias en LS B16A          | 53                                         |
| Número de luminarias en LS C16A          | 53                                         |
| Nivel de corriente de entrada            | 3.06 A                                     |
| Duración de la corriente de entrada      | 224 µs                                     |
| Flujo luminoso                           | 3050 / 3300 lm                             |
| Temperatura del color de la luz          | 3000/4000 Kelvin                           |
| Semiángulo de dispersión                 | 90 °                                       |
| Color                                    | blanco                                     |

## Fuente de luz

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| IRC                     | 90      |
| UGR ≤                   | 19      |
| Vida útil               | 50000 h |
| Risk Group              | 1       |
| Altura                  | 6 cm    |
| Diámetro                | 60 cm   |
| Peso neto               | 4.8 kg  |
| Peso bruto              | 6.2 kg  |
| Forma de la estructura  | Redonda |
| Profundidad del montaje | 7 cm    |
| Diámetro de montaje     | 20 cm   |