

PANEL 60

lampada a parete/a plafone, rotonda, PHASE,
3000/4000 K, 29 W, 90°, bianco

Il nuovo PANEL 60 - La soluzione illuminotecnica efficiente per uffici e aree comuni. Con temperatura di colore selezionabile (3.000/4.000 K), CRI>90, efficienza energetica migliorata e UGR<19, questo apparecchio soddisfa tutti i requisiti dei moderni ambienti di lavoro. Ideale per sostituire i sistemi esistenti: installa e ammira!

DATI TECNICI

Articolo	1010422
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP20
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase ascendente, Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	750 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	29 W
Temperatura ambiente massima	45 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	53
Numero di apparecchi a LS C16A	53
Livello di corrente di spunto	3.06 A
Durata della corrente di spunto	224 µs
Lumen	3050 / 3300 lm
Temperatura colore	3000/4000 Kelvin
Angolo di emissione	90 °
Colore	bianco

Sorgente Luminosa

	
--	---

CRI	90
UGR ≤	19
Durata	50000 h
Risk Group	1
Altezza	6 cm
Diametro	60 cm
Peso netto	4.8 kg
Peso lordo	6.2 kg
Forma dello scasso	rotonda
Profondità d'incasso	7 cm
Diametro d'incasso	20 cm