

PANEL 60

stenska svetilka, okrogla, PHASE, 3000/4000K, 29 W, 90°, bela

Nova PANEL 60 – učinkovita svetlobna rešitev za pisarne in splošne prostore. S preklopno barvno temperaturo (3.000/4.000 K), CRI>90, izboljšano energetske učinkovitosti in UGR<19 izpolnjuje vse zahteve sodobnih delovnih mest. Idealna kot nadomestilo za obstoječe naprave: preprosto zamenjajte in takoj izkoristite prednosti!

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1010422
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP20
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni zarez, Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	750 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	29 W
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Število svetilk pri LS B16A	53
Število svetilk na LS C16A	53
Raven zagonskega toka	3.06 A
Trajanje zagonskega toka	224 µs
Lumni	3050 / 3300 lm
Barvna temperatura	3000/4000 Kelvin
Kot sevanja	90 °
Barva	bela

Svetlobnega Vira

	
--	---

CRI	90
UGR ≤	19
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Višina	6 cm
Premier	60 cm
Neto teža	4.8 kg
Bruto teža	6.2 kg
Oblika izreza	okoli
Globina vgradnje	7 cm
Premier vgradnje	20 cm