

## PANEL 60

utanpåliggande armatur, rund, FA, 3000/4000K, 29 W, 90°, vit

Nya PANEL 60 - den effektiva belysningslösningen för kontor och allmänna utrymmen. Med en omkopplingsbar färgtemperatur (3.000/4.000 K), CRI>90, förbättrad energieffektivitet och UGR<19 uppfyller den alla krav på moderna arbetsplatser. Idealisk som ersättning för befintliga system: byt bara ut och dra nytta av fördelarna direkt!

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Art. Nej.                        | 1010422            |
| Antal olika ljusuttag            | 1                  |
| IP-kod                           | IP20               |
| Klass för slagtålighet           | IK 02              |
| Motståndskraft mot stötar        | 0.2 Joule          |
| Monteringsdetaljer               | Utanpåliggande     |
| Monteringsdetaljer               | Tak                |
| Teknik för dimning               | Bakkant, Bakkant   |
| Primär nominell spänning         | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundär ström/spänning          | 750 mA             |
| Skyddsklass                      | I                  |
| Watt                             | 29 W               |
| Maximal omgivningstemperatur     | 45 °C              |
| Antal armaturer på LS B16A       | 53                 |
| Antal armaturer på LS C16A       | 53                 |
| Nivå för inkopplingsström        | 3.06 A             |
| Inkopplingsströmmens varaktighet | 224 µs             |
| Lumen                            | 3050 / 3300 lm     |
| Ljusets färgtemperatur           | 3000/4000 Kelvin   |
| Strålningsvinkel                 | 90 °               |
| Färg                             | vit                |
| CRI                              | 90                 |



|                              |         |
|------------------------------|---------|
| <b>UGR ≤</b>                 | 19      |
| <b>Livslängd</b>             | 50000 h |
| <b>Riskgrupp</b>             | 1       |
| <b>höjd</b>                  | 6 cm    |
| <b>Diameter</b>              | 60 cm   |
| <b>Netto vikt</b>            | 4.8 kg  |
| <b>Bruttovikt</b>            | 6.2 kg  |
| <b>Utskärningens form</b>    | runda   |
| <b>Inbyggnadsdjup</b>        | 7 cm    |
| <b>Installationsdiameter</b> | 20 cm   |