

PANEL 60

Povrchové stropní svítidlo, kulaté, PHASE, 3000/4000-K, 29 W, 90°, šedé

Nový PANEL 60 - efektivní řešení osvětlení pro kancelářské a všeobecné prostory. Díky přepínatelné teplotě barev (3 000/4 000 K), CRI>90, vyšší energetické účinnosti a UGR<19 splňuje všechny požadavky moderních pracovišť. Ideální jako náhrada stávajících systémů: stačí vyměnit a ihned můžete těžit z výhod!

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1010423
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro fázové zatížení, Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	750 mA
Třída ochrany	I
Příkon	29 W
Maximální teplota prostředí	45 °C
Počet svítidel na LS B16A	53
Počet svítidel na LS C16A	53
Úroveň rozběhového proudu	3.06 A
Doba trvání rozběhového proudu	224 µs
Lumen	3050 / 3300 lm
Teplota barvy světla	3000/4000 Kelvin
Úhel záření	90 °
Barva	šedá

Světelného Zdroje

	
--	---

CRI	90
UGR ≤	19
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Výška	6 cm
Průměr	60 cm
Hmotnost netto	4.8 kg
Celková hmotnost	6.2 kg
Tvar výřezu	kulatý
Vestavná hloubka	7 cm
Vestavný průměr	20 cm