

PANEL 60

oprawa natynkowa, okrągła, PHASE, 3000/4000K, 29 W, 90°, szara

Nowy PANEL 60 – wydajne rozwiązanie oświetleniowe do biur i pomieszczeń ogólnodostępnych. Dzięki przełączalnej temperaturze barwowej (3000/4000 K), CRI>90, poprawionej efektywności energetycznej i UGR<19 spełnia wszystkie wymagania nowoczesnych miejsc pracy. Idealny jako zamiennik istniejących instalacji: wystarczy go wymienić i od razu czerpać korzyści!

DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1010423
Różne wyjścia światła	1
Kod IP	IP20
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane narastająco, Fazowe sterowane malejąco
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	750 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	29 W
Temperatura otoczenia	45 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	53
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	53
Poziom prądu rozruchowego	3.06 A
Czas trwania prądu rozruchowego	224 μs
Strumień świetlny	3050 / 3300 lm
Temperatura barwy światła	3000/4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	90 °

Źródła światła

	
--	---

Kolor	szary
CRI	90
UGR ≤	19
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Wysokość	6 cm
średnica	60 cm
Waga netto	4.8 kg
Waga brutto	6.2 kg
Forma do wycinania	około
Głębokość montażowa	7 cm
Średnica montażowa	20 cm