




PANEL 60

lampada a parete/a plafone, rotonda, DALI, 3000/4000 K, 29 W, 90°, bianco

Il nuovo PANEL 60 - La soluzione illuminotecnica efficiente per uffici e aree comuni. Con temperatura di colore selezionabile (3.000/4.000 K), CRI>90, efficienza energetica migliorata e UGR<19, questo apparecchio soddisfa tutti i requisiti dei moderni ambienti di lavoro. Ideale per sostituire i sistemi esistenti: installa e ammira!

DATI TECNICI

Articolo	1010424
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP20
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	DALI, Toccare
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	750 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	29 W
Temperatura ambiente massima	45 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	29
Numero di apparecchi a LS C16A	48
Livello di corrente di spunto	14.75 A
Durata della corrente di spunto	256 µs
Lumen	3050 / 3300 lm
Temperatura colore	3000/4000 Kelvin
Angolo di emissione	90 °
Colore	bianco

Sorgente Luminosa

	
--	---

CRI	90
UGR ≤	19
Durata	50000 h
Risk Group	1
Altezza	6 cm
Diametro	60 cm
Peso netto	4.8 kg
Peso lordo	6.2 kg
Forma dello scasso	rotonda
Profondità d'incasso	7 cm
Diametro d'incasso	20 cm