

PANEL 60

stenska svetilka, okrogla, DALI, 3000/4000K, 29 W, 90°, bela

Nova PANEL 60 – učinkovita svetlobna rešitev za pisarne in splošne prostore. S preklopno barvno temperaturo (3.000/4.000 K), CRI>90, izboljšano energetske učinkovitosti in UGR<19 izpolnjuje vse zahteve sodobnih delovnih mest. Idealna kot nadomestilo za obstoječe naprave: preprosto zamenjajte in takoj izkoristite prednosti!

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1010424
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP20
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI, Dotik
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	750 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	29 W
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Število svetilk pri LS B16A	29
Število svetilk na LS C16A	48
Raven zagonskega toka	14.75 A
Trajanje zagonskega toka	256 µs
Lumni	3050 / 3300 lm
Barvna temperatura	3000/4000 Kelvin
Kot sevanja	90 °
Barva	bela

Svetlobnega Vira

	
--	---

CRI	90
UGR ≤	19
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Višina	6 cm
Premier	60 cm
Neto teža	4.8 kg
Bruto teža	6.2 kg
Oblika izreza	okoli
Globina vgradnje	7 cm
Premier vgradnje	20 cm