

PANEL 60

Povrchové stropní svítidlo, kulaté, DALI, 3000/4000K, 29 W, 90°, šedé

Nový PANEL 60 - efektivní řešení osvětlení pro kancelářské a všeobecné prostory. Díky přepínatelné teplotě barev (3 000/4 000 K), CRI>90, vyšší energetické účinnosti a UGR<19 splňuje všechny požadavky moderních pracovišť. Ideální jako náhrada stávajících systémů: stačí vyměnit a ihned můžete těžit z výhod!

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1010425
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI, Dotyk
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	750 mA
Třída ochrany	I
Příkon	29 W
Maximální teplota prostředí	45 °C
Počet svítidel na LS B16A	29
Počet svítidel na LS C16A	48
Úroveň rozběhového proudu	14.75 A
Doba trvání rozběhového proudu	256 µs
Lumen	3050 / 3300 lm
Teplota barvy světla	3000/4000 Kelvin
Úhel záření	90 °
Barva	šedá

Světelného Zdroje

	
--	---

CRI	90
UGR ≤	19
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Výška	6 cm
Průměr	60 cm
Hmotnost netto	4.8 kg
Celková hmotnost	6.2 kg
Tvar výřezu	kulatý
Vestavná hloubka	7 cm
Vestavný průměr	20 cm