

PANEL 60

luminaria de superficie de techo, redonda, DALI, 3000/4000 K, 29 W, 90°, gris

El nuevo PANEL 60, la solución de iluminación eficiente para oficinas y zonas generales. Con una temperatura de color conmutable (3000/4000 K), CRI>90, eficiencia energética mejorada y UGR<19, cumple todos los requisitos de los lugares de trabajo modernos. Ideal como sustituto de los sistemas existentes: ¡sustitución sencilla y beneficio inmediato!

Datos técnicos

Art. N.º	1010425
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP20
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	DALI, Toque
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	750 mA
Clase de protección	I
Potencia	29 W
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminarias en LS B16A	29
Número de luminarias en LS C16A	48
Nivel de corriente de entrada	14.75 A
Duración de la corriente de entrada	256 µs
Flujo luminoso	3050 / 3300 lm
Temperatura del color de la luz	3000/4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	90 °
Color	gris

Fuente de luz

	
--	---

IRC	90
UGR ≤	19
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	6 cm
Diámetro	60 cm
Peso neto	4.8 kg
Peso bruto	6.2 kg
Forma de la estructura	Redonda
Profundidad del montaje	7 cm
Diámetro de montaje	20 cm