




PANEL 60

pintavalaisin, pyöreä, DALI, 3000/4000K, 29 W, 90°, harmaa

Uusi PANEL 60 - tehokas valaistusratkaisu toimistoihin ja yleisiin tiloihin. Vaihdeettava väriämpötila (3 000/4 000 K), CRI>90, parannettu energiatehokkuus ja UGR<19 täyttävät kaikki nykyaikaisten työpaikkojen vaatimukset. Ihanteellinen nykyisten järjestelmien korvaajaksi: vaihda vain ja helposti väriämpötilaa!

TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1010425
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
IP-koodi	IP20
Iskunkestävyysluokka	IK 02
Iskunkestävyys	0.2 Joule
Asennustiedot	Surface
Asennustiedot	Ceiling
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystekniikka	DALI 2,Kosketa
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	750 mA
Suojausluokka	I
Teho	29 W
Ympäristön enimmäislämpötila	45 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	29
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	48
Virtavirran taso	14.75 A
Sysäysvirran kesto	256 µs
Lumen	3050 / 3300 lm
Valon värilämpötila	3000/4000 Kelvin
Sädekulma	90 °
väri	harmaa

Valonlähteet

2432923	
---------	---

CRI	90
UGR ≤	19
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Korkeus	6 cm
halkaisija	60 cm
Nettopaino	4.8 kg
Bruttopaino	6.2 kg
Asennussyvyys	7 cm
Asennuksen halkaisija	20 cm
BIG WHITE Seite	181