



PANEL 60

závěsné svítidlo, kulaté, PHASE, délka závěsu 200 cm, 3000/4000K, 90°, bílá

Nový PANEL 60 - efektivní řešení osvětlení pro kancelářské a všeobecné prostory. Díky přepínatelné teplotě barev (3 000/4 000 K), CRI>90, vyšší energetické účinnosti a UGR<19 splňuje všechny požadavky moderních pracovišť. Ideální jako náhrada stávajících systémů: stačí vyměnit a ihned můžete těžit z výhod!

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1010426
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Nástavba
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro fázové zatížení, Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	750 mA
Třída ochrany	I
Příkon	29 W
Maximální teplota prostředí	45 °C
Počet svítidel na LS B16A	53
Počet svítidel na LS C16A	53
Úroveň rozběhového proudu	3.06 A
Doba trvání rozběhového proudu	224 µs
Lumen	3050 / 3300 lm
Teplota barvy světla	3000/4000 Kelvin
Úhel záření	90 °
Barva	bílá
CRI	90

Světelného Zdroje

2432923	
---------	---

UGR ≤	19
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Výška	1.2 cm
Průměr	60 cm
Délka závěsu	200 cm
Hmotnost netto	4.25 kg
Celková hmotnost	5.83 kg
BIG WHITE strana	259