



PANEL 60

Pendelleuchte, rund, PHASE, Pendellänge 200 cm, 3000/4000K, 90°, weiß

Die neue PANEL 60 – die effiziente Lichtlösung für Büro- und Allgemeinbereiche. Mit schaltbarer Farbtemperatur (3.000/4.000 K), CRI>90, verbesserter Energieeffizienz und UGR<19 erfüllt sie alle Anforderungen an moderne Arbeitsplätze. Ideal als Ersatz für Bestandsanlagen: einfach austauschen und sofort profitieren!

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1010426
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Aufbau
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenanschnitt, Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	750 mA
Schutzklasse	I
Wattage	29 W
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	53
Anzahl Leuchten an LS C16A	53
Höhe Einschaltstrom	3.06 A
Dauer Einschaltstrom	224 µs
Lumen	3050 / 3300 lm
Lichtfarbtemperatur	3000/4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	90 °
Farbe	weiss
CRI	90

Lichtquelle

2432923		UGR ≤	19
		Lebensdauer	50000 h
		Risikogruppe	1
		Höhe	1.2 cm
		Durchmesser	60 cm
		Pendellänge	200 cm
		Nettogewicht	4.25 kg
		Bruttogewicht	5.83 kg
		BIG WHITE Seite	259