



PANEL 60

luminaria de suspensión, redonda, PHASE, longitud de suspensión de 200 cm, 3000/4000 K, 90°, blanco

El nuevo PANEL 60, la solución de iluminación eficiente para oficinas y zonas generales. Con una temperatura de color conmutable (3000/4000 K), CRI>90, eficiencia energética mejorada y UGR<19, cumple todos los requisitos de los lugares de trabajo modernos. Ideal como sustituto de los sistemas existentes: ¡sustitución sencilla y beneficio inmediato!

Datos técnicos

Art. N.º	1010426
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP20
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Superficie
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase inicial, Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	750 mA
Clase de protección	I
Potencia	29 W
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminarias en LS B16A	53
Número de luminarias en LS C16A	53
Nivel de corriente de entrada	3.06 A
Duración de la corriente de entrada	224 µs
Flujo luminoso	3050 / 3300 lm
Temperatura del color de la luz	3000/4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	90 °
Color	blanco
IRC	90

Fuente de luz

2432923		UGR ≤	19
		Vida útil	50000 h
		Risk Group	1
		Altura	1.2 cm
		Diámetro	60 cm
		Longitud de suspensión	200 cm
		Peso neto	4.25 kg
		Peso bruto	5.83 kg
		Página BIG WHITE	259