



PANEL 60

Riippuvalaisin, pyöreä, PHASE, Riippuvalaisimen pituus 200 cm, 3000/4000K, 90°, valkoinen

Uusi PANEL 60 - tehokas valaistusratkaisu toimistoihin ja yleisiin tiloihin. Vaihdeettava väriämpötila (3 000/4 000 K), CRI>90, parannettu energiatehokkuus ja UGR<19 täyttävät kaikki nykyaikaisten työpaikkojen vaatimukset. Ihanteellinen nykyisten järjestelmien korvaajaksi: vaihda vain ja helposti väriämpötilaa!

TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1010426
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
IP-koodi	IP20
Iskunkestävyysluokka	IK 02
Iskunkestävyys	0.2 Joule
Asennustiedot	Surface
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystekniikka	Leading edge, trailing edge
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	750 mA
Suojausluokka	I
Teho	29 W
Ympäristön enimmäislämpötila	45 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	53
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	53
Virtavirran taso	3.06 A
Sysäysvirran kesto	224 µs
Lumen	3050 / 3300 lm
Valon värilämpötila	3000/4000 Kelvin
Sädekulma	90 °
väri	valkoinen
CRI	90

Valonlähteet

2432923	
---------	---

UGR ≤	19
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Korkeus	1.2 cm
halkaisija	60 cm
Heilurin pituus	200 cm
Nettopaino	4.25 kg
Bruttopaino	5.83 kg
BIG WHITE Seite	259