



PANEL 60

Pendellampe, rund, PHASE, Pendellampe lengde 200 cm, 3000/4000K, 90Å°, hvit

Den nye PANEL 60 å den effektive belysningsl sningen for kontorer og fellesarealer. Med omskiftbar fargetemperatur (3000/4000 K), CRI>90, forbedret energieffektivitet og UGR<19 oppfyller den alle krav til moderne arbeidsplasser. Ide ll som erstatning for eksisterende anlegg: bare bytt ut og dra nytte av fordelene med en gang!

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1010426
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP20
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Utenp�liggende montering
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Fasesnitt,Faseavsnitt
Prim�r merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekund�r str�m / spenning	750 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	29 W
Maksimal omgivelsestemperatur	45 �C
Antall lys p� LS B16A	53
Antall lys p� LS C16A	53
H�y innkoblingsstr�m	3.06 A
Varighet innkoblingsstr�m	224 �s
Lysytelse	3050 / 3300 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Spredningsvinkel	90 �
Farge	white
CRI	90

Lyskilde

2432923	A T G