



PANEL 60

Lampa wisząca, okrągła, PHASE, Długość lampy wiszącej 200 cm, 3000/4000K, 90°, biała

Nowy PANEL 60 – wydajne rozwiązanie oświetleniowe do biur i pomieszczeń ogólnodostępnych. Dzięki przełączalnej temperaturze barwowej (3000/4000 K), CRI>90, poprawionej efektywności energetycznej i UGR<19 spełnia wszystkie wymagania nowoczesnych miejsc pracy. Idealny jako zamiennik istniejących instalacji: wystarczy go wymienić i od razu czerpać korzyści!

DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1010426
Różne wyjścia światła	1
Kod IP	IP20
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Montaż	Wersja natynkowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane narastająco, Fazowe sterowane malejąco
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	750 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	29 W
Temperatura otoczenia	45 °C
Liczba oprav oświetleniowych w LS B16A	53
Liczba oprav oświetleniowych w LS C16A	53
Poziom prądu rozruchowego	3.06 A
Czas trwania prądu rozruchowego	224 μs
Strumień świetlny	3050 / 3300 lm
Temperatura barwy światła	3000/4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	90 °
Kolor	biały

Źródła światła

2432923	
---------	---

CRI	90
UGR ≤	19
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Wysokość	1.2 cm
średnica	60 cm
Długość zwisu	200 cm
Waga netto	4.25 kg
Waga brutto	5.83 kg
Strona BIG WHITE	259