



PANEL 60

Luz pendente, redonda, PHASE, Comprimento pendente 200 cm, 3000/4000K, 90°, branco

O novo PANEL 60 – a solução de iluminação eficiente para escritórios e áreas comuns. Com temperatura de cor selecionável (3.000/4.000 K), CRI>90, eficiência energética melhorada e UGR<19, cumpre todos os requisitos dos locais de trabalho modernos. Ideal como substituto de instalações existentes: basta substituir e beneficiar imediatamente!

DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1010426
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulo de fases, Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	750 mA
Classe de proteção	I
Potência	29 W
temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminárias no LS B16A	53
Número de luminárias no LS C16A	53
Nível de corrente de irrupção	3.06 A
Duração da corrente de irrupção	224 µs
Lúmen	3050 / 3300 lm
Temperatura de cor da luz	3000/4000 Kelvin
Ângulo de feixe	90 °
Cor	branco
CRI	90

Fonte de luz

2432923		
		UGR ≤ 19
		Vida útil 50000 h
		Risk Group 1
		Altura 1.2 cm
		Diâmetro 60 cm
		Comprimento do pêndulo 200 cm
		Peso líquido 4.25 kg
		Peso bruto 5.83 kg
		Página BIG WHITE 259