



PANEL 60

Riippuvalaisin, pyöreä, PHASE, Riippuvalaisimen pituus 200 cm, 3000/4000K, 90°, harmaa

Uusi PANEL 60 - tehokas valaistusratkaisu toimistoihin ja yleisiin tiloihin. Vaihdeettava väriämpötila (3 000/4 000 K), CRI>90, parannettu energiatehokkuus ja UGR<19 täyttävät kaikki nykyaikaisten työpaikkojen vaatimukset. Ihanteellinen nykyisten järjestelmien korvaajaksi: vaihda vain ja helposti väriämpötilaa!

TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1010427
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
IP-koodi	IP20
Iskunkestävyysluokka	IK 02
Iskunkestävyys	0.2 Joule
Asennustiedot	Surface
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystekniikka	Leading edge, trailing edge
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	750 mA
Suojausluokka	I
Teho	29 W
Ympäristön enimmäislämpötila	45 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	53
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	53
Virtavirran taso	3.06 A
Sysäysvirran kesto	224 µs
Lumen	3050 / 3300 lm
Valon värilämpötila	3000/4000 Kelvin
Sädekulma	90 °
väri	harmaa
CRI	90

Valonlähteet

2432923		
UGR ≤	19	
Elinikä	50000 h	
Riskiryhmä	1	
Korkeus	1.2 cm	
halkaisija	60 cm	
Heilurin pituus	200 cm	
Nettopaino	4.25 kg	
Bruttopaino	5.83 kg	
BIG WHITE Seite	259	