



PANEL 60

sospensione, rotonda, PHASE, lunghezza della sospensione 200 cm, 3000/4000 K, 90°, grigio

Il nuovo PANEL 60 - La soluzione illuminotecnica efficiente per uffici e aree comuni. Con temperatura di colore selezionabile (3.000/4.000 K), CRI>90, efficienza energetica migliorata e UGR<19, questo apparecchio soddisfa tutti i requisiti dei moderni ambienti di lavoro. Ideale per sostituire i sistemi esistenti: installa e ammira!

DATI TECNICI

Articolo	1010427
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP20
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Montaggio	Superficie
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimming	Taglio di fase ascendente, Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	750 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	29 W
Temperatura ambiente massima	45 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	53
Numero di apparecchi a LS C16A	53
Livello di corrente di spunto	3.06 A
Durata della corrente di spunto	224 µs
Lumen	3050 / 3300 lm
Temperatura colore	3000/4000 Kelvin
Angolo di emissione	90 °
Colore	grigio
CRI	90

Sorgente Luminosa

	
--	---

UGR ≤	19
Durata	50000 h
Risk Group	1
Altezza	1.2 cm
Diametro	60 cm
Lunghezza sospensione	200 cm
Peso netto	4.25 kg
Peso lordo	5.83 kg