

PANEL 60

Pendellampe, rund, PHASE, Pendellampe lengde 200 cm, 3000/4000K, 90°, grå

Den nye PANEL 60 – den effektive belysningsløsningen for kontorer og fellesarealer. Med omskiftbar fargetemperatur (3000/4000 K), CRI>90, forbedret energieffektivitet og UGR<19 oppfyller den alle krav til moderne arbeidsplasser. Ideell som erstatning for eksisterende anlegg: bare bytt ut og dra nytte av fordelene med en gang!

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1010427
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP20
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Fasesnitt,Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	750 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	29 W
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Antall lys på LS B16A	53
Antall lys på LS C16A	53
Høy innkoblingsstrøm	3.06 A
Varighet innkoblingsstrøm	224 µs
Lysytelse	3050 / 3300 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Spredningsvinkel	90 °
Farge	gray
CRI	90

Lyskilde

	
--	---

UGR ≤	19
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	1.2 cm
Diameter	60 cm
pendellengde	200 cm
Nettvekt	4.25 kg
Bruttvekt	5.83 kg