

PANEL 60

pendelarmatuur, rond, FASE, pendellengte 200 cm, 3000/4000K, 90°, grijs

De nieuwe PANEL 60 - de efficiënte verlichtingsoplossing voor kantoren en algemene ruimtes. Met een instelbare kleurtemperatuur (3.000/4.000 K), CRI>90, verbeterde energie-efficiëntie en UGR<19 voldoet hij aan alle eisen van moderne werkplekken. Ideaal als vervanging voor bestaande systemen: gewoon vervangen en direct profiteren!

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1010427
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montage	opbouw
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseaansnijding, faseafsijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	750 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	29 W
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	53
Aantal armaturen bij LS C16A	53
Niveau van inschakelstroom	3.06 A
Duur van inschakelstroom	224 µs
Lumen	3050 / 3300 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	90 °
Kleur	grijs
CRI	90

Lichtbron

	
--	---

UGR ≤	19
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	1.2 cm
Diameter	60 cm
Pendellengte	200 cm
Nettogewicht	4.25 kg
Brutogewicht	5.83 kg