

PANEL 60

Viseča svetilka, okrogla, PHASE, Dolžina obeska 200 cm, 3000/4000K, 90°, siva

Nova PANEL 60 – učinkovita svetlobna rešitev za pisarne in splošne prostore. S preklopno barvno temperaturo (3.000/4.000 K), CRI>90, izboljšano energetske učinkovitosti in UGR<19 izpolnjuje vse zahteve sodobnih delovnih mest. Idealna kot nadomestilo za obstoječe naprave: preprosto zamenjajte in takoj izkoristite prednosti!

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1010427
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP20
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Nadgradnja
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni zarez, Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	750 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	29 W
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Število svetilk pri LS B16A	53
Število svetilk na LS C16A	53
Raven zagonskega toka	3.06 A
Trajanje zagonskega toka	224 µs
Lumini	3050 / 3300 lm
Barvna temperatura	3000/4000 Kelvin
Kot sevanja	90 °
Barva	siva
CRI	90

Svetlobnega Vira

	
--	---

UGR ≤	19
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Višina	1.2 cm
Premier	60 cm
Dolžina nihala	200 cm
Neto teža	4.25 kg
Bruto teža	5.83 kg