

PANEL 60

sospensione, rotonda, DALI, lunghezza della sospensione 200 cm, 3000/4000 K, 90°, bianco

Il nuovo PANEL 60 - La soluzione illuminotecnica efficiente per uffici e aree comuni. Con temperatura di colore selezionabile (3.000/4.000 K), CRI>90, efficienza energetica migliorata e UGR<19, questo apparecchio soddisfa tutti i requisiti dei moderni ambienti di lavoro. Ideale per sostituire i sistemi esistenti: installa e ammira!

DATI TECNICI

Articolo	1010428
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP20
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Montaggio	Superficie
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	DALI, Toccare
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	750 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	29 W
Temperatura ambiente massima	45 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	29
Numero di apparecchi a LS C16A	48
Livello di corrente di spunto	14.75 A
Durata della corrente di spunto	256 µs
Lumen	3050 / 3300 lm
Temperatura colore	3000/4000 Kelvin
Angolo di emissione	90 °
Colore	bianco
CRI	90

Sorgente Luminosa

	
--	---

UGR ≤	19
Durata	50000 h
Risk Group	1
Altezza	1.2 cm
Diametro	60 cm
Lunghezza sospensione	200 cm
Peso netto	4.25 kg
Peso lordo	5.83 kg