

PANEL 60

Lampa wisząca, okrągła, DALI, Długość lampy wiszącej 200 cm, 3000/4000K, 90°, biała

Nowy PANEL 60 – wydajne rozwiązanie oświetleniowe do biur i pomieszczeń ogólnodostępnych. Dzięki przełączalnej temperaturze barwowej (3000/4000 K), CRI>90, poprawionej efektywności energetycznej i UGR<19 spełnia wszystkie wymagania nowoczesnych miejsc pracy. Idealny jako zamiennik istniejących instalacji: wystarczy go wymienić i od razu czerpać korzyści!

DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1010428
Różne wyjścia światła	1
Kod IP	IP20
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Montaż	Wersja natynkowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	DALI, Touch
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	750 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	29 W
Temperatura otoczenia	45 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	29
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	48
Poziom prądu rozruchowego	14.75 A
Czas trwania prądu rozruchowego	256 µs
Strumień świetlny	3050 / 3300 lm
Temperatura barwy światła	3000/4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	90 °
Kolor	biały
CRI	90

Źródła światła

	
--	---

UGR ≤	19
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Wysokość	1.2 cm
średnica	60 cm
Długość zwisu	200 cm
Waga netto	4.25 kg
Waga brutto	5.83 kg