

## PANEL 60

Pendelleuchte, rund, DALI, Pendellänge 200 cm, 3000/4000K, 90°, grau

Die neue PANEL 60 – die effiziente Lichtlösung für Büround Allgemeinbereiche. Mit schaltbarer Farbtemperatur (3.000/4.000 K), CRI>90, verbesserter Energieeffizienz und UGR<19 erfüllt sie alle Anforderungen an moderne Arbeitsplätze. Ideal als Ersatz für Bestandsanlagen: einfach austauschen und sofort profitieren!

## **TECHNISCHE DATEN**

| Art. Nr.                              | 1010429            |
|---------------------------------------|--------------------|
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                  |
| IP Code                               | IP20               |
| Schlagfestigkeitsklasse               | IK 02              |
| Schlagfestigkeit                      | 0.2 Joule          |
| Montage                               | Aufbau             |
| Montagedetails                        | Decke abgehängt    |
| Dimmbar                               | Ja                 |
| Technologie der Dimmung               | DALI, Touch        |
| Primäre Nennspannung                  | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundär Strom / Spannung             | 750 mA             |
| Schutzklasse                          | I                  |
| Wattage                               | 29 W               |
| maximale Umgebungstemperatur          | 45 °C              |
| Anzahl Leuchten an LS B16A            | 29                 |
| Anzahl Leuchten an LS C16A            | 48                 |
| Höhe Einschaltstrom                   | 14.75 A            |
| Dauer Einschaltstrom                  | 256 µs             |
| Lumen                                 | 3050 / 3300 lm     |
| Lichtfarbtemperatur                   | 3000/4000 Kelvin   |
| Abstrahlwinkel                        | 90 °               |
| Farbe                                 | grau               |
|                                       |                    |



## Lichtquelle



| CRI                                   | 90                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| UGR≤                                  | 19                                    |
| Lebensdauer                           | 50000 h                               |
| Risikogruppe                          | 1                                     |
| Höhe                                  | 1.2 cm                                |
| Durchmesser                           | 60 cm                                 |
| Pendellänge                           | 200 cm                                |
| Nettogewicht                          | 4.25 kg                               |
| Bruttogewicht                         | 5.83 kg                               |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |