

PANEL 60

luminaria de suspensión, redonda, DALI, longitud de suspensión de 200 cm, 3000/4000 K, 90°, gris

El nuevo PANEL 60, la solución de iluminación eficiente para oficinas y zonas generales. Con una temperatura de color conmutable (3000/4000 K), CRI>90, eficiencia energética mejorada y UGR<19, cumple todos los requisitos de los lugares de trabajo modernos. Ideal como sustituto de los sistemas existentes: ¡sustitución sencilla y beneficio inmediato!

Datos técnicos

Art. N.º	1010429
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP20
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Superficie
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	DALI, Toque
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	750 mA
Clase de protección	I
Potencia	29 W
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminarias en LS B16A	29
Número de luminarias en LS C16A	48
Nivel de corriente de entrada	14.75 A
Duración de la corriente de entrada	256 µs
Flujo luminoso	3050 / 3300 lm
Temperatura del color de la luz	3000/4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	90 °
Color	gris
IRC	90

Fuente de luz

	
--	---

UGR ≤	19
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	1.2 cm
Diámetro	60 cm
Longitud de suspensión	200 cm
Peso neto	4.25 kg
Peso bruto	5.83 kg