



PANEL 60

Riippuvalaisin, pyöreä, DALI, riippuvalaisin pituus 200 cm, 3000/4000K, 90°, harmaa

Uusi PANEL 60 - tehokas valaistusratkaisu toimistoihin ja yleisiin tiloihin. Vaihdeettava väriämpötila (3 000/4 000 K), CRI>90, parannettu energiatehokkuus ja UGR<19 täyttävät kaikki nykyaikaisten työpaikkojen vaatimukset. Ihanteellinen nykyisten järjestelmien korvaajaksi: vaihda vain ja helposti väriämpötilaa!

TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1010429
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
IP-koodi	IP20
Iskunkestävyysluokka	IK 02
Iskunkestävyys	0.2 Joule
Asennustiedot	Surface
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystekniikka	DALI 2,Kosketa
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	750 mA
Suojausluokka	I
Teho	29 W
Ympäristön enimmäislämpötila	45 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	29
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	48
Virtavirran taso	14.75 A
Sysäysvirran kesto	256 µs
Lumen	3050 / 3300 lm
Valon värilämpötila	3000/4000 Kelvin
Sädekulma	90 °
väri	harmaa
CRI	90

Valonlähteet

2432923		UGR ≤	19
		Elinikä	50000 h
		Riskiryhmä	1
		Korkeus	1.2 cm
		halkaisija	60 cm
		Heilurin pituus	200 cm
		Nettopaino	4.25 kg
		Bruttopaino	5.83 kg
		BIG WHITE Seite	259