

PANEL 60

suspension, rond, DALI, longueur de suspension 200 cm, 3000/4000K, 90°, gris

La nouvelle PANEL 60, une solution d'éclairage performante pour les bureaux et les espaces communs. Avec une température de couleur commutable (3 000/4 000 K), un IRC (Indice de Rendu des Couleurs) > à 90, une efficacité énergétique améliorée et un Unified Glare Rating peu élevé (UGR < à 19), elle répond à toutes les exigences des postes de travail modernes. Idéale en remplacement d'installations déjà existantes : il suffit de les échanger pour en profiter immédiatement !

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1010429
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Apparent
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI, Touch
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	750 mA
Indice de protection	I
Wattage	29 W
Température ambiante max.	45 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	29
Nombre de luminaires sur LS C16A	48
Hauteur du courant d'appel	14.75 A
Durée du courant d'appel	256 µs
Lumen	3050 / 3300 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Angle faisceau	90 °
Coloris	gris
CRI	90

Source Lumineuse

	
--	---

UGR ≤	19
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	1.2 cm
Diamètre	60 cm
Long. du câble de suspension	200 cm
Poids net	4.25 kg
Poids brut	5.83 kg