



48V SYSTEM

Intrack LED driver, 48VDC, 100 W, včetně 300 cm připojovacího kabelu pro 220-240VAC a průchozího vedení DALI, černý

Maximální minimalismus a jednoduchá elegance: s výkonem až 100 W je ovladač LED navržen pro flexibilní použití v montážních lištách 48V TRACK. Díky čtyřvodičovému průchozímu propojení 220V-240V / DALI lze snadno realizovat regulovatelné koncepty osvětlení s obzvláště malými lištami a reflektory. Dodávaný kabel o délce 3 metry nabízí dodatečnou flexibilitu - ideální, pokud mají být zavěšeny 48V větve.

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1010446
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Podrobnosti montáže	Strop, Stěna
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	48 V
Třída ochrany	II
Třída ochrany	II
Příkon	115 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	16
Počet svítidel na LS C16A	26
Úroveň rozběhového proudu	60 A
Doba trvání rozběhového proudu	200 μs
Barva	černá
Délka	29.75 cm
Šířka	1.6 cm
Výška	1.9 cm
Hmotnost netto	0.332 kg
Celková hmotnost	0.36 kg

