



Sistema de 48 V

driver LED Intrack, 48 VDC, 100W, incluye cable de conexión de 30 cm para 220-240 VAC y cableado transversal DALI, blanco

Minimalista al máximo y simplemente elegante: con una potencia de hasta 100 vatios, el balasto led está diseñado para un uso flexible en las barras de superficie y empotrables 48V TRACK. Gracias al cableado transversal de cuatro hilos DALI de 220-240 V, los conceptos de iluminación controlables con barras conductoras y proyectores especialmente pequeños son fáciles de hacer realidad. El cable de 3 metros suministrado ofrece flexibilidad adicional, ideal si se desea suspender los alimentadores de 48 V.

Datos técnicos

Art. N.º	1010447
Código IP	IP20
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Detalles de montaje	Techo, Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	48 V
Clase de protección	II
Clase de protección	II
Potencia	115 W
Temperatura ambiente	75 °C
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminarias en LS B16A	16
Número de luminarias en LS C16A	26
Nivel de corriente de entrada	60 A
Duración de la corriente de entrada	200 µs
Color	blanco
Longitud	29.75 cm
Anchura	1.6 cm
Altura	1.9 cm
Peso neto	0.332 kg

Peso bruto	0.36 kg
------------	---------