



48V SYSTEM

Intrack LED-ajuri, 48VDC, 100 W, sis. 300 cm liitäntäkaapeli 220-240VAC ja DALI-läpivienti, valkoinen.

Maksimaalinen minimalismi ja yksinkertainen eleganssi: jopa 100 watin teholla varustettu LED-muuntaja on suunniteltu joustavaan käyttöön 48 V TRACK -asennuskiskoissa. Nelijohtimisen 220V-240V / DALI-läpijohtotuksen ansiosta ohjattavat valaistuskonseptit erityisen pienillä kiskoilla ja kohdevalaisimilla on helppo toteuttaa. Mukana toimitettu 3 metrin kaapeli tarjoaa lisää joustavuutta - ihanteellinen, jos 48 V:n kiskot ripustetaan.

TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1010447
IP-koodi	IP20
Iskunkestävyysluokka	IK 02
Iskunkestävyys	0.2 Joule
Asennustiedot	Ceiling, Wall
Ensijainen nimellisjännite	220-240V ~50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	48 V
Suojausluokka	II
Suojausluokka	II
Teho	115 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	16
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	26
Virtavirran taso	60 A
Sysäysvirran kesto	200 µs
väri	valkoinen
Pituus	29.75 cm
leveys	1.6 cm
Korkeus	1.9 cm
Nettopaino	0.332 kg
Bruttopaino	0.36 kg

