



48V SYSTEM

driver LED Intrack, 48VDC, 100 W, con cavo di collegamento di 300 cm per 220-240VAC e collegamento in serie DALI, bianco

Massimo minimalismo ed eleganza semplice: con una potenza fino a 100 watt il driver LED è concepito per un uso flessibile nei binari a parete e da incasso 48V TRACK. Grazie al collegamento in serie DALI 220V-240V a quattro fili, si possono realizzare facilmente sistemi di illuminazione comandabili dotati di binari e faretto molto piccoli. Il cavo da 3 metri in dotazione offre una maggiore flessibilità, ideale se i binari da 48 V devono essere sospesi.

DATI TECNICI

Articolo	1010447
Codice IP	IP20
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Dettagli di montaggio	Soffitto, Parete
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	48 V
Classe isolamento	II
Classe isolamento	II
Wattaggio	115 W
Temperatura esterna	75 °C
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	16
Numero di apparecchi a LS C16A	26
Livello di corrente di spunto	60 A
Durata della corrente di spunto	200 µs
Colore	bianco
Lunghezza	29.75 cm
Larghezza	1.6 cm
Altezza	1.9 cm
Peso netto	0.332 kg

Peso lordo	0.36 kg
------------	---------