



48V SYSTEM

Intrack LED-driver, 48VDC, 100 W, inkl. 300 cm tilkoblingsledning for 220-240VAC og gjennomgående DALI-kabling, hvit

Maksimal minimalisme og enkel eleganse: Med en effekt på opptil 100 watt er LED-driveren designet for fleksibel bruk i 48V TRACK-monteringsskinnene. Takket være den firetrådede 220V-240V / DALI gjennomkoblingen er det enkelt å realisere regulerbare belysningskonsepter med spesielt små skinner og spotlights. Den medfølgende 3 meter lange kabelen gir ekstra fleksibilitet - ideelt hvis 48V-skinnene skal henges opp.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1010447
IP-kode	IP20
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering detaljer	Tak,Vegg
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	48 V
Kapslingsgrad	II
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	115 W
Omgivelsestemperatur	75 °C
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	16
Antall lys på LS C16A	26
Høy innkoblingsstrøm	60 A
Varighet innkoblingsstrøm	200 µs
Farge	white
Lengde	29.75 cm
Bredde	1.6 cm
Høyde	1.9 cm
Nettvekt	0.332 kg

Bruttovekt	0.36 kg
------------	---------