



## 48 V SYSTEM

Intrack LED-driver, 48 V DC, 100 W, incl. 300 cm aansluitkabel voor 220-240 V AC en DALI-doorlusbedrading, wit

Uiterst minimalistisch en eenvoudig elegant: met een vermogen tot 100 watt is de LED-driver ontworpen voor flexibel gebruik met de 48V TRACK opbouw- en inbouw rail. Dankzij de vierdraads 220V-240V/DALI-doorlusbedrading kunnen regelbare verlichtingsconcepten met zeer kleine stroomrails en spots eenvoudig worden gerealiseerd. De meegeleverde kabel van 3 meter biedt extra flexibiliteit - ideaal als de 48V-rails moeten worden opgehangen.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Art.nr.                       | 1010447            |
| IP-code                       | IP20               |
| Slagvastheidsklasse           | IK 02              |
| Slagvastheid                  | 0.2 Joule          |
| Montagebeschrijving           | Plafond, Wand      |
| Primaire nominale spanning    | 220-240V ~50/60 Hz |
| Secundaire stroom / spanning  | 48 V               |
| Veiligheidsklasse             | II                 |
| Veiligheidsklasse             | II                 |
| Wattage                       | 115 W              |
| Omgevingstemperatuur          | 75 °C              |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C             |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C              |
| Aantal armaturen bij LS B16A  | 16                 |
| Aantal armaturen bij LS C16A  | 26                 |
| Niveau van inschakelstroom    | 60 A               |
| Duur van inschakelstroom      | 200 µs             |
| Kleur                         | wit                |
| Lengte                        | 29.75 cm           |
| Breedte                       | 1.6 cm             |
| Hoogte                        | 1.9 cm             |
| Nettogewicht                  | 0.332 kg           |

|              |         |
|--------------|---------|
| Brutogewicht | 0.36 kg |
|--------------|---------|